

ORIGINAL[®]
Plymoth

Super-Max



 **MILTECH**

Super-Max afzuigarm, lengtes 1,5-2-3-4 mtr. diameters Ø 100/125/160/200 mm.

Door een afzuigarm moeten dampen, gassen en stof direct bij de bron worden afgezogen voordat deze worden ingeademd of zich kunnen verspreiden door de ruimte. Hierdoor wordt een betere en gezondere werkomgeving gecreëerd, er is minder slijtage aan de machines en de schoonmaakkosten zullen verminderd worden. Voorwaarde is dat de afzuigarm licht en makkelijk te gebruiken is. Plymoth is hiervoor de beste keuze.

Ongehinderde luchtstroom door de slang

De Super-Max heeft een externe parallellogram ondersteuning voor lagere luchtweerstand, dit betekent:

- Betere zuigprestaties met elke ventilator
- Laag geluidsniveau
- Geen vervuiling op de drager en scharnieren

Perfect uitgebalanceerd

Het geheim is de externe parallellogram ondersteuning Met gasveren. Het zuigmondstuk beweegt hierdoor zeer licht en is toch positie stabiel. De Super-Max is zeer robuust en heeft een lange levensduurverwachting, zelfs onder zware omstandigheden.

Een product van hoge kwaliteit

De Super-Max is een afzuigarm van hoge kwaliteit. Het lange stalen mondstuk is vonk-, chemicaliënen hittebestendig. Het mondstuk is voorzien van een afsluitklep. De slang is glad aan de binnenzijde en gaat lang mee. Alle metalen delen zijn met hoge precisie lasergesneden.

Gepatenteerd afzuigmondstuk

Het afzuigmondstuk kan meer dan 110° in alle richtingen gedraaid worden en blijft in de gekozen positie staan. De flensrand aan de voorzijde van het mondstuk produceert een gunstig zuigeffect: het bereik van de afzuiging wordt ermee vergroot terwijl het zicht op het werk niet gehinderd wordt.



Type	Art. Nr.	Art. Nr. Ø 100 mm	Art. Nr. Ø 125 mm	Art.Nr. Ø 160 mm	Art.Nr. Ø 200 mm
Super-Max 1,5 m (0,25 m+1,5 m) met wandbevestiging		P-068	P-075	P-112	P-292
Super-Max 1,5 m (0,5 m+1,5 m) met wandbevestiging		P-123	P-076	P-113	P-293
Super-Max 2 m (0,25 m+2 m) met wandbevestiging		P-070	P-077	P-114	P-294
Super-Max 2,5 m (0,5 m+2 m) met wandbevestiging		P-124	P-078	P-115	P-295
Super-Max 3 m (0,5 m+3 m) met wandbevestiging		P-072	P-079	P-117	P-296
Super-Max 4 m (0,5 m+0,7+1,5 m) met wandbevestiging	P-073	P-080	P-121	P-297	
Ventilatorsteun en zuigaansluiting			P-088	P-016	P-089
Ventilator P-Max 1300 / 0.37 kW / 3-fase	P-011				
Ventilator P-Max 2100 / 0.75 kW / 3-fase	P-012				
Ventilator P-Max 2100 Turbo/ 0.75 kW /3-fase	P-013				
Ventilator P-Max 2100 Turbo/ 0.75 kW /1-fase 230 Volt	P-015				